



Fuente de alimentación	10-18 V DC	10-18 V DC	10-18 V DC	10-18 V DC	10-18 V DC	10-24 V DC	10-18 V DC
Conectividad de red	GSM/LTE	GSM/LTE	Ethernet	Ethernet	GPRS/LTE	GPRS/LTE	Ethernet or GPRS/LTE
Tarjeta SIM	1 x 4FF (Nano)	1 x 4FF (Nano)	-	-	1 x 4FF (Nano)	1 x 4FF (Nano)	2 x 4FF (Nano)
Canales de comunicación	2	2	2	2	1	1	2
Canales de respaldo	2	2	2	2	1	1	2
Monitoreo remoto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control remoto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protegas 2 App	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad SIA FSK	-	-	-	-	-	Sí	Sí
Salidas/Entradas controlables	3	3	3	3	2	2	2
Conexión al panel	Bus de Datos	Marcador de teléfono fijo (TIP RING)	Bus de Datos	Marcador de teléfono fijo (TIP RING)	Bus de Datos, Marcador de teléfono fijo (TIP RING)	Bus de Datos, Marcador de teléfono fijo (TIP RING)	Bus de Datos, Marcador de teléfono fijo (TIP RING)
Protocolos	TRK3, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150	TRK3, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150	TRK3, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150	TRK3, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150	TRK8, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150	TRK8, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150	TRK8, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150
Configuración	Protegas 2 app, - TrikdisConfig PC program (Remoto/local) USB Mini-B	Protegas 2 app, - TrikdisConfig PC program (Remoto/local) USB Mini-B	Protegas 2 app, - TrikdisConfig PC program (Remoto/local) USB Mini-B	Protegas 2 app, - TrikdisConfig PC program (Remoto/local) USB Mini-B	Protegas 2 app, Plantillas de configuración rápida TrikdisConfig PC program (Remoto/local) USB-C	Protegas 2 app, Plantillas de configuración rápida TrikdisConfig PC program (Remoto/local) USB-C	Protegas 2 app, Plantillas de configuración rápida TrikdisConfig PC program (Remoto/local) USB-C